



SCHEDA TECNICA FORMAGGIO PAMIGO

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTO:

formaggio semiduro con contenuto grasso 40% in s.s. PAMFO001

INGREDIENTI

latte, sale, fermenti lattici, caglio, crosta non edibile

CARATTERISTICHE SENSORIALI

Aspetto esterno:crosta strutturata

Aspetto interno:pasta chiusa, colore bianco-giallino

Consistenza:compatta, leggermente friabile

Sapore/Odore: aromatico, piccante

CHARATTERISTICHE CHIMICHE/FISICHE

standard

 residuo secco:
 ca. 62 %

 umidità:
 ca. 38 %

 grasso:
 ca. 25 %

 grasso s.s.:
 min 40 %

 NaCl:
 1,9 – 2,7 %

 pH:
 4,9 – 5,3

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

min. max.

enterobacteriaceae: < 1000/g 10.000/g E.Coli: < 100/g 1.000/g

staphylococcus pos. coag.: < 100/g salmonelle: neg. in 25 g listeria monocytogenes: neg. in 25 g





VALORI NUTRIZIONALI

Valori medi per 100g:

Energia 1452 KJ / 349 kcal

Grassi 25 g
di cui acidi grassi saturi 16 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 31 g
Sale 2,3 g

UNITA' DI VENDITA

Forme a peso variabile

CONFEZIONE

in rete da 6 forme

CARATTERISTICHE LOGISTICHE

Codici EAN:

EAN Confezione EAN Forme EAN Pallet







8020537820423

Contenuto:

Peso Forme



2,50 Kg (netto) 2,50 Kg (lordo)

Contenuto Pallet



180 Forme

Peso Pallet



450 Kg (netto) 470 Kg (lordo)

Strati Pallet



4 Strati

Forme strato



48 Forme

Misure (lunghezza/larghezza/altezza):

Bancale (compr.legno)



120,00 x 80,00 x 80,00 cm

Forme



18,50 x 18,50 x 10,00 cm

Confezione



18,50 x 18,50 x 10,00 cm





CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE

Il TMC dipende dalla modalità di conservazione del prodotto. Qualora il prodotto venisse stagionato, il TMC è a discrezione dello stagionatore.

Il prodotto da noi consegnato conserva le sue caratteristiche intrinseche per 60 giorni dalla data di consegna ad una temperatura di +6° / +12 °C. Dopodichè potrebbero verificarsi modifiche alle caratteristiche del prodotto a causa della progressiva maturazione.

SHELF LIFE

T.M.C garantito alla consegna: 60 giorni

ALLERGENI

Contiene l'allergene latte.

CONFORMITÀ CEE

Il prodotto è conforme alla legislazione della CEE

